

FICHA TÉCNICA

Imprimación selladora en base acuosa para superficies de madera. Su uso puede ser tanto en INTERIOR como EXTERIOR.

Buen poder de sellado y relleno. Lijable.

USO RECOMENDADO:

Recomendada para la preparación de superficies de madera o sustratos porosos en general para su posterior pintado con esmaltes al agua.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia.
- Resistente al exterior.
- Fácil lijado.
- Buen poder de sellado y relleno.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Sin olor.
- Alto poder de cubrición.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Acabado:	BLANCO MATE
Densidad:	1.30 ± 0,05 Kg/l
Diluyente:	Agua
Limpieza de útiles:	Agua mientras estén frescos.
Rendimiento:	8-10 m ² /L.
Secado tacto:	De 1 a 2 horas, según condiciones ambientales.
Intervalo repintado:	De 2 a 3 horas., según condiciones ambientales.
Envasado:	250 ml, 750ml y 2,5 L.
Caducidad:	18 meses a partir de la fecha envasado.
Almacenamiento:	Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase, en sitio seco y procurando no exponerlo a temperaturas extremas.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Antes de la aplicación se recomienda comprobar que la madera este bien seca y limpia. Para asegurar una mejor adherencia del producto también es conveniente lijarla (**LIJAR EN SENTIDO A LA VETA**).

Superficies nuevas:

Aplicar directamente dos o tres manos del producto, respetando los intervalos de repintado entre una mano y otra. Se recomienda tratar la superficie previamente con una capa del FONDO PROTECTOR PARA MADERA COES. También es conveniente entre mano y mano lijar suavemente y limpiar la superficie.

Superficies ya pintadas:

Las superficies deberían estar limpias, consistentes, y sin restos de barnices o esmaltes antiguos. Si la superficie ya pintada tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si esta en mal estado o pintadas con productos sintéticos, se deberá eliminar completamente mediante lijado o con algún producto decapante o renovador, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Aplicación: Brocha, rodillo ó Airles.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Se recomienda diluir el producto entre un 5-10%, para la aplicación con brocha o rodillo. Para pistola entre un 10-15%.
Aplicar el producto entre 5° y 35° C.
Los tiempos de secado e intervalos de repintado son orientativos, pueden varias según temperatura y humedad ambiental.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.
No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones

REVISION: 06/04/2018

