

FICHA TÉCNICA

Pintura especial para superficies en EXTERIOR, tanto vertical como horizontal, pistas deportivas y marcajes de suelos. Con esta pintura se consigue una dureza y resistencia excepcional.

USO RECOMENDADO:

Formulada para el pintado de pistas de tenis, frontones, pistas deportivas y marcaje en general. Tiene buena resistencia a la abrasión, al agua y a la intemperie.

PROPIEDADES:

Buena adherencia, resistencia al agua y excelente cubrición.
Disponible en tres colores, VERDE, ROJO Y GRIS y también PARA LA FORMULACIÓN DE COLORES EN EL SISTEMA TINTOMÉTRICO.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Acabado:	Satinado Sedoso.
Densidad:	1.50 ± 0,05 kg/L.
Materia no volátil:	55 %
Lavabilidad:	10.000 dobles pasadas.
Diluyente:	Agua
Limpieza de útiles:	Agua mientras estén frescos.
Rendimiento:	8 - 12 m ² /L, dependiendo del material utilizado en la construcción.
Color:	VERDE FRONTON, ROJO TENIS, GRIS PISTAS y sistema tintométrico.
PVC:	40 %
COV:	29 g/l
Contenido máx. de COV permitido 2010:	70 g/l
Secado tacto:	2 horas
Intervalo repintado:	24 horas
Envasado:	3.5L y 15L
Caducidad:	18 meses a partir de la fecha envasado.
Almacenamiento:	Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase, en sitio seco y procurando no exponerlo a temperaturas extremas.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Salfumán). Aclarar después con abundante agua y dejar secar.

En caso de la existencia de moho tratar previamente con un líquido adecuado.

Antes de aplicar es recomendable uniformar con nuestro FIFADOR SELLADOR COES para obtener mejor agarre y acabado, diluyendo previamente de acuerdo a la porosidad de la superficie.

Superficies ya pintadas:

Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.

Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.

Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador.

Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.

No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

Aplicación: Brocha, rodillo ó Pistola.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar el producto entre 7° y 35° C

Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones

REVISION: 22/02/2021

