

FICHA TÉCNICA

Pintura plástica de aspecto satinado de alta calidad para uso INTERIOR Con excelente blancura. Su alto contenido en pigmentos micronizados le confieren un alto poder cubriente y un acabado liso y uniforme muy agradable al tacto y a la vista, exento de velos. Ligeramente tixotrópica.

USO RECOMENDADO:

Formulada para proteger, embellecer e impermeabilizar toda clase de albañilería interior.

PROPIEDADES:

Gran adherencia, Extraordinaria resistencia, Muy buena lavabilidad. Agradable olor y muy fácil aplicación.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Acabado:	SATINADO.
Densidad:	1.34 ± 0,05 Kg/L.
Materia no volátil:	35 %
Lavabilidad:	15.000 dobles pasadas.
Diluyente:	Agua
Limpieza de útiles:	Agua mientras estén frescos.
Rendimiento:	10 - 14 m ² /L
Color U.N.E. 48103	BLANCO
Poder de cubrición a 100 m. húmedas:	96 %
Teñido:	Colorantes COES
PVC:	64 %
COV:	30 g/l
Contenido máx. de COV permitido 2010:	30 g/l
Secado tacto:	De 30 min. a 1 hora.
Intervalo repintado:	8 horas
Secado total:	21 días.
Envasado:	750ml, 3.5L, 9L y 15L
Caducidad:	18 meses a partir de la fecha envasado.
Almacenamiento:	Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase, en sitio seco y procurando no exponerlo a temperaturas extremas.

MODO DE EMPLEO:**Preparación de la superficie:**

Se puede aplicar directamente sobre materiales de construcción (yeso, escayola, cemento, fibrocemento...) aunque es recomendable uniformar con nuestro FIJADOR SELLADOR COES para obtener mejor agarre y acabado.

En caso de eflorescencias, salitre o moho limpiar y sanear con un líquido adecuado.

Superficies ya pintadas:

Las superficies deberían estar limpias, consistentes, y sin restos de viejas pinturas.

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Aplicación: Brocha, rodillo ó Airles.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Se recomienda diluir la primera mano con un 10-15% de agua. La segunda mano se aplicará al uso rebajado entre un 5-10%.

Aplicar el producto entre 5° y 35° C

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones

**REVISION: 15/04/2019**