

FICHA TÉCNICA

Masilla niveladora al agua, lista para su uso, recomendada para reparar y tapar grietas. Muy fácil aplicación.

PROPIEDADES:

Su uso está recomendado para INTERIORES.

- Fácil lijado.
- Buena extensibilidad y facilidad de trabajo.
- Gran poder de relleno con escasa merma.
- Admite altos espesores de capa sin agrietarse.

Se puede aplicar tanto en soportes absorbentes como semiabsorbentes(yeso, escayola, cemento, ladrillo, pinturas plásticas, hormigón, mortero , madera....)

Admite acabados con pinturas al agua. Para repintado con otros productos, realizar una prueba previa sobre el enlucido.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Composición:	Copolímeros en emulsión y cargas especiales.
Color:	Blanco.
Tiempo de secado:	2 horas aproximadamente.
Número de capas:	Las necesarias en cada caso.
pH:	8.2 +/- 0.1
Temperatura de aplicación:	De 5 a 30°C
Limpieza de útiles:	Agua inmediatamente después de su uso.
Envasado:	500ml, 750ml y 4L

MODO DE EMPLEO: Espátula

La superficie debe estar limpia y saneada, exento de humedad, polvo y partículas. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con FIJADOR SELLADOR COES.

La operación de alisado se realiza siempre verticalmente, de abajo hacia arriba, con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies.

Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.

Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.

Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lijará la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

OBSERVACIONES:

El producto no debe utilizarse para usos distintos a los especificados, seguir estrictamente uso recomendado.

Los tiempos establecidos tanto para la vida útil del producto como para su fraguado están calculados en condiciones normales de laboratorio, por tanto son orientativos pudiendo variar dependiendo de las condiciones ambientales.

No aplicar sobre soportes húmedos ni materiales no absorbentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

No es recomendable la aplicación de este producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Comportamiento al fuego: A1

Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones



REVISION: 02/03/2018