

FICHA TÉCNICA

Masilla polivalente en pasta, lista para su uso, **reforzada con fibra de vidrio**, lo que le confiere una gran elasticidad y resistencia, para tapar grietas de dilatación.

PROPIEDADES:

Su uso está indicado para el relleno y sellado de grietas y fisuras con movimiento debido a dilatación o vibración de hasta 3mm, en paredes y techos tanto en INTERIOR como EXTERIOR.

- Reforzada con fibra de vidrio.
- Buena extensibilidad y facilidad de trabajo.
- Gran adherencia y dureza.
- Elástica y fibrada.

Se puede aplicar tanto en soportes absorbentes como semiabsorbentes(yeso, escayola, cemento, ladrillo, pinturas plásticas, hormigón, mortero , madera....)

Admite acabados con pinturas al agua. Para repintado con otros productos, realizar una prueba previa sobre el enlucido.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Composición:	Copolímeros redispersables y cargas especiales.
Color:	Blanco.
Tiempo de secado:	1 hora (por mm de espesor)
Número de capas:	Las necesarias en cada caso.
Rendimiento de la masilla:	1.2 kg/m ² por 1mm de espesor.
Temperatura de aplicación:	De 5 a 30°C
Limpieza de útiles:	Agua inmediatamente después de su uso.
Envasado:	0.5kg, 1kg y 5kg.

MODO DE EMPLEO: Espátula

La superficie debe estar limpia y saneada, exento de humedad, polvo y partículas. Para una mejor adherencia se recomienda fijar previamente las zonas de naturaleza pulverulenta con FIJADOR SELLADOR COES.

Aplicar sobre superficies absorbentes y resistentes.

Si la grieta es demasiado fina se tendrá que abrir con una espátula, limpiando el polvo producido con un cepillo. Y si es demasiado gorda se recomienda poner una venda tapagrietas para ayudar de que no abra.

OBSERVACIONES:

El producto no debe utilizarse para usos distintos a los especificados, seguir estrictamente uso recomendado. Los tiempos establecidos tanto para la vida útil del producto como para su fraguado están calculados en condiciones normales de laboratorio, por tanto son orientativos pudiendo variar dependiendo de las condiciones ambientales.

No aplicar sobre soportes húmedos ni materiales no absorbentes.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

No es recomendable la aplicación de este producto sobre pinturas viejas que puedan desprenderse.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

Cerrar bien el envase después de su uso. Almacenar el producto en un lugar seco, ventilado y alejado de la luz solar.

A la hora de usar el producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto llegue a los cursos de agua.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Comportamiento al fuego: A1

Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones

