

LÍNEA PROFESIONAL



C-650 EXTRA MATE VINÍLICA



DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de acabado extra mate para uso interior, formulada a base de emulsión vinílica y cargas seleccionadas de primera calidad. Pensado especialmente para la decoración y protección de paredes, techos de pladur, yeso proyectado, hormigón o ladrillo donde se requiera un acabado de gran opacidad y blancura.

PROPIEDADES

- Gran lavabilidad y resistencia al roce.
- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.
- Adecuada para acabados decorativos en interior.
- Acabado extra mate de gran lisura y elevada blancura.
- Permite respirar el paramento. Olor suave.
- Excelente extensibilidad, brochabilidad y adherencia.
- Solidez a la luz y a la alcalinidad.
- Con aditivo antigoteo para evitar salpicaduras.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto	Extra mate
Color (UNE 48103)	Blanco
Teñido	Colorante COES
Diluyente	Aqua. Aplicación: brocha 0-15% Rodillo 0-15% Pistola 10 -15%
Viscosidad (Brookfield RVT a 20°C). Poises	140 - 150 KU
Densidad a 20°C (Kg/l)	1,60 ± 0,05
Resistencia al frote húmedo (UNE en ISO 11998)	CLASE 2
Rendimiento (m²/L)	10 - 16 (m²/L)
Secado al tacto (20°C) (min)	30 minutos a 1 hora
Re pintado (horas)	4 - 5 horas
Secado total (días)	21 días
Limpieza de utensilios y manchas	Aqua mientras estén frescos
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	Contenido máximo producto 5 g/l
Formatos	750 mL / 4 L / 14 L
Caducidad	18 meses a partir de la fecha de envasado
Almacenamiento	Conservar producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente el envase, en sitio seco y sin exponerlo a temperatu-

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden variar en función de posibles variaciones.



FABRICA DE PINTURAS—COESPIN, S.L.
C.I.F: B16142457 - Ctra. Valencia, 3 16004—Cuenca
Tel.: 969 224 612
pinturascoes@pinturascoes.com
www.pinturascoes.com

Fecha actualización: 04/11/2022



NORMAS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, en buen estado y bien adheridas antes de la aplicación.
- Previamente se deberá comprobar la adherencia y resistencia de la pintura sobre el soporte.
- En el caso de que la superficie esté pintada también se deberá comprobar la compatibilidad entre ambas pinturas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NO PINTADAS

Independientemente del soporte sobre el que se aplique la pintura, las superficies deberán estar limpias y secas para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia. Se pueden aplicar directamente sobre materiales de construcción (yeso, escayola, cemento, fibrocemento...) aunque si presenta una porosidad excesiva es recomendable uniformarla superficie con el producto FIJADOR SELLADOR COES, ya que ello permitirá reducir la absorción y facilitar la posterior aplicación y el agarre de la pintura. En el caso de que haya eflorescencias, salitre o moho se deberá limpiar y sanear con un líquido adecuado.

SUPERFICIES PINTADAS

Si la pintura ya aplicada sobre la superficie presenta buena adherencia, es conveniente lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si por el contrario se encuentra en mal estado y presenta defectos tales como ampollas, desconchados, o cuarteamientos, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y proceder como si se tratara de superficie nueva.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar con brocha, rodillo o Airless.
- Se recomienda diluir la primera mano con un 15-20% de agua.
- La segunda mano se aplicará al uso rebajado, entre un 5-15% de agua.
- Aplicar el producto entre 7° y 35° C.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase, en sitio seco y sin exponerlo a temperaturas extremas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas dada la gran adherencia del producto. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normativa vigente. Producto no inflamable, no tóxico. Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de la empresa COESPIN, S.L. Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. Por tanto, el usuario deberá realizar las pruebas necesarias para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar, teniendo siempre en cuenta la información facilitada en las fichas técnicas y de seguridad de los productos. En cualquier caso, la empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de los datos ofrecidos sin previo aviso al igual que la obligación de su continua actualización.